

Qualität – Schicht um Schicht

SOLOCRYL Isolit Farblos



Was tun, wenn Eichen- oder Föhrenfenster mit wasserverdünnbaren Produkten lasiert oder farblos lackiert werden müssen, ohne dass gelbe Verfärbung oder schwarze Punkte auftreten?

Ganz einfach - mit SOLOCRYL Isolit Farblos fluten oder tauchen, fertig lackieren und über das gute Ergebnis staunen!



KARL BUBENHOFER AG

SOLOCRYL Isolit Farblos

Eigenschaften

SOLOCRYL Isolit ist eine hochwirksame Grundierung zur Isolation von Holzinhaltsstoffen, wenn Eichen- und Föhrenholz farblos oder lasierend lackiert werden müssen. Sie kann durch tauchen oder fluten aufgebracht werden. Der Einsatzbereich liegt vor allem bei Holzfenster. Es können natürlich auch andere Holzbauteile damit grundiert werden.

Vorteile

- Hohe Isolationswirkung von Holzinhaltsstoffen
- Hoher Festkörper
- Auftrag durch fluten oder tauchen
- Läuft gut ab, bildet keine Tropfen
- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet.
- Universel mit SOLOCRYL Optima-Lasuren, SOLOCRYL Naturöl-Lasur, aber auch mit SOLOCRYL Topcoat überlackierbar



Aufbauempfehlung für lasierte Fenster

- Art. 14589 SOLOCRYL Isolit Farblos
- Kappen z.B. mit sianet 7900 P400
- Art. 14521 SOLOCRYL Optima-Lasur Seidenmatt oder
- Art. 14522 SOLOCRYL Optima-Lasur Matt oder
- Art. 14523 SOLOCRYL Optima-Lasur Stumpfmatt

Aufbauempfehlung für naturbelassene Fenster

- Art. 14589 SOLOCRYL Isolit Farblos
- Kappen z.B. mit sianet 7900 P400
- Art. 14524 SOLOCRYL Optima-Lasur Farblos Seidenmatt oder
- Art. 14525 SOLOCRYL Optima-Lasur Farblos Matt oder
- Art. 14526 SOLOCRYL Optima-Lasur Farblos Stumpfmatt
- Art. 14527 SOLOCRYL Naturöl-Lasur Farblos Stumpfmatt

Aufbauempfehlung deckend lackierte Fenster

- Art. 14589 SOLOCRYL Isolit Farblos
- Kappen z.B. mit sianet 7900 P400
- Art. 13551 SOLOCRYL Topcoat Seidenglanz oder
- Art. 13514 SOLOCRYL Topcoat Seidenmatt oder
- Art. 14047 SOLOCRYL Aircoat Seidenglanz oder
- Art. 14268 SOLOCRYL Aircoat Seidenmatt



Das war einmal!



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51
www.kabe-farben.ch, Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Gesellschaft m.b.H., Langegasse 31, A-6850 Dornbirn, Tel. +43 (0)5572 21 568, Fax +43 (0)5572 20 946