

PERMURO® decorline Innen

Gebrauchsfertiger Deckputz

Merkblatt 2721 / Version 03 / 01.2018



Produkt Hochwertiger, dispersionsgebundener Deckputz für die Innenanwendung. Zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften, markante Strukturen und hohen Weissgrad aus. **PERMURO decorline** ist ein geruchsneutraler Decorputz und ist zudem lösemittel- und weichmacherfrei formuliert.

Die in unseren Deckputzen enthaltenen Strukturkörner bestehen aus natürlichem Kalkstein, welcher zerkleinert und entsprechend der gewünschten Körnung selektioniert wird. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, kann trotz sorgfältiger Auswahl des zum Einsatz gelangenden Gesteins, das Auftreten von vereinzelt dunklen Körnern nicht ausgeschlossen werden.

Umweltetikette und Minergie **Umweltetikette: Klasse A.**
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz Für Innen. Als dekorative, hochstrapazierbare und stossfeste Deckbeschichtung von Wänden und Decken im Wohnbereich, Treppenhäusern, Industriebauten usw.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Mischpolymerisat-Dispersion, weichmacherfrei

Pigmentbasis Titandioxid

Verbrauch/Strukturen	Vollabrieb	1,0 mm	2,0 kg/m ² +/- 10%	Kratzstruktur	1,2 mm	1,6 kg/m ² +/- 10%
	Vollabrieb	1,5 mm	2,7 kg/m ² +/- 10%	Kratzstruktur	1,5 mm	2,2 kg/m ² +/- 10%
	Vollabrieb	2,0 mm	3,5 kg/m ² +/- 10%	Kratzstruktur	2,0 mm	3,0 kg/m ² +/- 10%
	Mischstruktur	1,5 mm	2,3 kg/m ² +/- 10%	Rustikputz	fein	3,3 kg/m ² +/- 10%

Verdünnung Verarbeitungsfertig, Konsistenz-Korrektur mit Wasser

Dichte ca. 1,9 kg/l

Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU) 0%, nicht abgabepflichtig

Lieferform

Strukturdaten Siehe Verbrauch/Strukturen

Farbton/Abtönen Naturweiss oder abgetönt nach KABE Farbkarten oder nach Muster

Gebinde Kunststoffgebände à 25 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Bei neuen Putzen ist eine Carbonatisierungszeit von mindestens 2 – 3 Wochen einzuhalten. Ungenügend haftende oder k Reidende Altanstriche sind zu entfernen, resp. abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu festigen.

Porige Betonuntergründe und spezielle Betonzusätze können Oberflächenstörungen verursachen (Poren und Luftblasen). Deshalb empfehlen wir eine zusätzliche Abglättung auf den bestehenden Grundputz (z.B. Weissputzabglättung oder eine gebrauchsfertige Spachtelmasse). Vorversuche empfehlenswert.

Grundputze mit chemischen Zusätzen (z.B. Porenbildner, Zement-Reduktionssubstanzen usw.) können die Verputzoberfläche kontinuierlich gelblich verfärben. Durch den Einsatz einer speziellen Isoliergrundierung (AQUA JSOLIT Plus) kann dies verhindert werden.



Grundierung Bei Einsatz auf mineralische Untergründe: PERMURO oder UNifond Putzgrund.

Bei Einsatz auf Spanplatten, Pavatex, Gipskartonplatten und anderen, wasserlösliche Inhaltsstoffe enthaltenden Bauplatten: AQUA JSOLIT Plus oder JSOLIT Sperrgrund mit Zugabe von Sperrgrund Füllstoff. Trocknungszeit beachten!

Alle Tapetenrückstände (Kleber usw.) müssen vorgängig restlos entfernt und anschliessend ein bis zweimal mit AQUA JSOLIT Plus oder JSOLIT Sperrgrund abisoliert werden (Vorversuche empfehlenswert!).

Applikationsart Mit rostfreier Traufel in Kornstärke aufziehen und abscheiben. Um Ansätze zu vermeiden ist es nötig, dass die ganze Fläche nass-in-nass durchgearbeitet wird.

Besondere Hinweise Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.