

ANTIGRAFFITI Additiv

Merkblatt 2723 / Version 03 / 06.2020

Allgemeine Beschreibung

Produkt	Dieses Produkt wurde entwickelt, um KABEDUR Email, KABEDUR Metallic und KABEDUR Klarlack mit einen Antigraffiti-Effekt auszurüsten.
Einsatz	Für Güter, welche mit KABEDUR Email, KABEDUR Metallic oder KABEDUR Klarlack lackiert werden, welche der Gefahr von Farbsprayerien ausgesetzt sind.
Eigenschaften	– Vergilbungsfest – Ergibt dauerhaften lackabweisenden Effekt – Sprayereien können gut entfernt werden
Gebinde	0.5 kg (Art. 13897)
Lagerung	Kühl und trocken in gut verschlossenen Gebinden lagern. Verfalldatum auf den Etiketten beachten.

Verarbeitungshinweise

Dosierung	Auf den Stammlack berechnet werden gewichtsmässig 2.5% zugegeben und gut eingerührt.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C
Besondere Hinweise	Mit Antigraffiti Additiv versetzte Lacke können nicht mehr überlackiert werden – auch wenn sie angeschliffen werden.

Technische Angaben

Dichte	ca. 0.9 - 1.0 g/ml
Flammpunkt	> 21°C

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen	Beachten Sie die Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenblättern. Es sind die Vorgaben der SUVA einzuhalten. Enthält brennbare Lösungsmittel und muss von Zündquellen ferngehalten werden.
Entsorgung	Anbruchmengen, Reste oder überlagertes Material können an dafür bestimmte Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkatalog (EAK), zu beachten.
KABE Recycling	Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau
Tel. +41 71 387 41 41, Fax +41 71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Langegasse 31, A-6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 21 568, Fax +43 5572 20 946